

Viking™ – серия 1740

Сделайте свой выбор: отличная маска по отличной цене

Сварочные маски серии 1740 отличаются внушительным набором функций. Имеют глянцевое черное покрытие. Дополнительный лист с наклейками позволит украсить маску по своему вкусу.

NEW!

Особенности

- Класс оптики 1/1/1/2.
- Бесступенчатое управление.
 - Внутренний регулятор затемнения в диапазоне 9-13.
 - Высокая чувствительность с возможностью регулировки для различных условий сварки.
 - Задержка – регулировка времени возврата из затемненного состояния в прозрачное.
- Низкий вес – 528 гр.
- Питание от солнечной батареи и аккумулятора без необходимости во включении.
- Возможность установки увеличивающих линз.
- 2 сменных щелочных аккумулятора AAA.
- Прилагаются запасные защитные линзы – 2 внутренние и 5 наружных.
- Глянцевое покрытие.
- Дополнительный лист с наклейками позволит украсить маску по своему вкусу.



ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ
K3282-1-CE



Процессы

- РДС
- TIG, TIG импульсной дугой
- MIG, импульсная MIG
- FCAW
- Стrojка
- Шлифовка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	Скорость затемнения (сек)	Диапазон затемнения / управление	Совместимость с увеличивающими линзами	Затемнение в режиме шлифовки	Контроль чувствительности	Управление задержкой (сек)	Датчиков дугой	Показатель чувствительности	Размер картриджа (мм)	Размер окна (мм)	Диапазон температур	Вес (гр.)
VIKING™ 1740 K3282-1-CE	1/25,000	9-13 Внутреннее	Да	DIN 4	Переменный	Регулируемое 0,1 - 1,0	2	≤ 5 A AC/DC	110 x 90	96 x 42,5	Эксплуатация: -10°C / +55°C Хранение: -20°C / +70°C	528

ЗАПЧАСТИ

Артикульный номер	Описание	Размер (мм)	Кол-во в комплекте
KP3043-1	ВНЕШНИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА	114 x 100 x 1,5	5
KP3284-1	КАРТРИДЖ САМОЗАТЕМН. ФИЛЬТРА (S27978-86)	STD110x90	1
KP3283-1	ВНУТРЕННИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА	95,9 x 47,2 x 1,00	5
KP2929-1	ОГОЛОВЬЕ (С НАЛОБНОЙ ЛЕНТОЙ)	Н/Д	1
KP2930-1	НАЛОБНАЯ ЛЕНТА	Н/Д	2
KP3282-SH	СМЕННЫЙ КОРПУС (VH10)	Н/Д	1
S27978-58	УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ВН. ПРОЗРАЧНЫХ СТЕКОЛ	Н/Д	1
S27978-55	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАТЕМН. ФИЛЬТРА	Н/Д	1
KP3046-xxx	УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЛИНЗА (x1,5, XXX=150)	Н/Д	1



Возможность установки увеличивающих линз

- Хорошая видимость сварочной ванны.
 - Доступны линзы KP3046-100, KP3046-125, KP3046-150, KP3046-175, KP3046-200, KP3046-225, KP3046-250
- Число после дефиса обозначает диоптрии.