

**L-60****КЛАССИФИКАЦИЯ**

AWS A5.17 : EL12  
 ISO 14171-A : S1

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода, марганца и кремния  
 Обеспечивает низкую твердость металла шва и лучше всего подходит для применения в сочетании с активным флюсом серии 700

**ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ**

	GL	TÜV	BV	ABS	LR	DNV	RINA
782		X					
860	X	X					
780		X	X	X	X	X	X
781		X					
761		X					

**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)**

C	Mn	Si
0,09	0,5	0,06

**ВИДЫ УПАКОВКИ**

Диаметр (мм)	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 15 кг	X					
Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг	X			X	X	
Деревянная катушка, 300 кг		X	X		X	
Бочка Speed Feed, 350 кг		X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed®, 400 кг		X	X	X	X	
Бочка Speed Feed®, 600 кг				X	X	
Бочка Accutrak®, 600 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak®, 750 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak®, 1000 кг		X	X	X	X	

L-60: вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте [www.lincolnelectric.eu](http://www.lincolnelectric.eu) Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).